



仕様

ジブ	32m	37m	40m	46m
ジブ全長 (m)	41.6	45.6	45.6	51.5
作業半径 (m)	0~3.5~27.5~32	0~3.5~27~37	0~3.5~26.5~40	0~3.5~26~46
定格荷重 (t)	10~21~21~17.5	10~21~21~14	10~21~21~12	10~21~21~9
速度	巻上 21.0t ~ 2.0t以下 0.43m/s ~ 1.83m/s (25.8m/min ~ 110m/min)			
	起伏 平均 0.33m/s (20m/min)			
	旋回 0~12.5t以下 0.48min ⁻¹ (0.48r.p.m) 12.5~18t以下 0.30min ⁻¹ (0.30r.p.m) 18~21t以下 0.20min ⁻¹ (0.20r.p.m)			
昇降	昇降 押出 0.93x10 ⁻³ /1.14x10 ⁻³ m ³ /s , 引込 1.35x10 ⁻³ /1.65x10 ⁻³ m ³ /s (0.56m/min/0.68m/min) , (0.81m/min/0.99m/min)			
	巻上 110kW かご形 60%ED インバータ制御			
	起伏 48.1kW かご形 25%ED インバータ制御			
昇降	旋回 22kW かご形 25%ED インバータ制御			
	昇降 22kW かご形 連続			
揚程	250m			
電源	AC 400/440V 50/60Hz			
備考	・巻上速度は、巻上ドラムの最大巻層時を示す。			