

仕	様
種類	工所用ラック式エレベーター
型式	HCE-2000S
積載荷重	2000kg(最大定員30名)
最大揚程	150m
昇降速度	0.75m/s(45m/min)
搬器内寸法	長さ4300mm×幅1270mm×高さ2258mm
扉開口寸法	4150mm
停止箇所	任意の階
操作方式	搬器内自動運転操作
搬器扉形式	電動上下開き扉
ステージ扉形式	手動横引きアコーディオン扉
駆動方式	ラック・ピニオン駆動方式
速度制御方式	トランジスタインバータ制御方式、回生制動付き
使用電動機	16kW(3基)
供給電源	三相交流 200/220V, 400/440V, 50/60Hz
機器電源	三相交流 440V
安全装置	自動落下防止装置
	過荷重防止装置
	荷重表示盤
	非常停止スイッチ
	インターホン
	上昇下降ファイナルリミットスイッチ
	上昇下降制限装置
	上昇下降減速装置
	油入緩衝器
	各扉リミットスイッチ
	搬器扉自動ロック装置
	過昇防止装置

記号	名	称
1	搬器	
2	点検台	
3	駆動フレーム	
4	電動機	
5	自動落下防止装置	
6	速度検出装置	
7	ポスト	
8	ラックギヤ	
9	ベース	
10	アンカーボルト M24	
11	油入緩衝器	
12	壁つなぎ	

		反力表 (kN)					
記号	揚程	40	60	80	100	125	150m
P1		122.6	150.8	179.0	207.2	242.5	277.8
P2		121.760					
Nx		28.533					
Ny		17.661					

