



形式	JCL520LK						
ジブ呼び	37m	42m	46m	51m	55m	60m	
最大揚程	(m)	300	300	300	215	120	
最大設置高さ	(m)	295	290	285	200	100	
起伏	m/s	0.32	0.38	0.43	0.48	0.53	0.52
	s	105	103	101	100	99	110
速	ノッチ	1~5					
	荷重	(t)					
	速度	20~2					
度	速度	m/s					
	速度	m/min					
	速度	0.58~2.08					
	速度	35~25					
	速度	0.052~0.063(0.042~60mジブ15t以上)					
度	速度	rpm					
	速度	0.5~0.6(0.4~60mジブ15t以上)					
度	速度	m/s					
	速度	0.0072 (0.0086 60Hz)					
度	速度	m/min					
	速度	0.43 (0.52 60Hz)					
電動機	巻上	145kW 4P 40%E D インバータ制御					
	起伏	55kW 4P 25%E D インバータ制御					
	旋回	15kW 4P インバータ制御					
	昇降	22kW 6P 25%E D 油圧制御					
電源		400V 50Hz(440V 60Hz)					
旋回角度		全旋回(無制限)					
昇降	方式	油圧クレーニング方式					
	ストローク	1.5m					
安全装置		モーメントリミッター 巻上防止装置 起伏制限装置 作業範囲制限装置					
記事		起伏速度は最高設定時の速度を示す					