



仕様

シブ呼び	10m	
つり上げ荷重 (t)	1.06	
定格荷重 (t)	1.0	
作業半径 (m)	0~10	
最大揚程 (m)	65	
最大設置高さ (m)	57	
旋回角度	360°	
速上	低速	高速
	ノッチ	
巻上荷重 (t)	0~1.0	
速度 (m/min)	9.5 (11.5)	19 (23)
起伏 (m/min)	5.9 (7.1)	
旋回 (r.p.m.)	0.57 (0.69)	
昇降 (m/min)	4.3 (5.2)	
電動機	巻上	4.5/2.2kW 4/8P 60%ED
	起伏	1.5kW 4P 40%ED
	旋回	0.4kW 4P 15%ED
	昇降	3kW 4P 30分定格
電源	200V 50Hz (220V 60Hz)	
昇降方式	電動チェーンブロック方式	
ストローク	3.5m	
安全装置	過負荷防止装置 巻上防止装置	
	起伏制限装置 旋回制限装置 本体落下防止装置	
最大自立高さ	19m (13.5m)	
重量	本体	2.7t
	マスト	0.59t × 3, 0.5t × 1, 0.75 × 2
	ベースフレーム	0.85t
最大分割重量	1.0t	
総重量	7.25t	
記事	()内は60Hz時の速度を示す	

*本図は、JCL008 高自立を1t × 10m仕様に変更した外形図