



【部材重量】

部 材	重量(kg)
昇降フレーム上部(R) (レール3本付き)	1330
昇降フレーム上部(L) (レール3本付き)	1330
エレベーター下部ユニット	2385
ケーシングユニット	1325
ガイドレール(ラック付)	172
トップシーブ(レール1本付)	772
カウンターウエイト	2000

【仕様】

型 式	SEL-2000H
積載荷重	2000kg(定員 30名)
昇降速度	1.42m/s(85m/min) (カウンターウエイト有) 0.86m/s(52m/min) (カウンターウエイト無)
揚 程	200m
ケーシング寸法	長さ4.24m×幅1.70m高さ2.35m
電動機	17kW(4P)×4(インバータ制御)
壁つなぎ間隔	電源回生装置 12m以内
操作方法	電源回生機能付ケーシング内レバー操作 自動運転装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
荷台扉開閉方式	電動上下分割スライド式
電 源	3相交流 400V 50Hz 440V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(電磁ブレーキ)
	過速時電源遮断装置
	衝撃緩和装置
	4点支持過荷制限装置
	傾斜防止装置
	非常停止装置
	ワイヤー緩み検出停止装置
	所定位置以外扉不開放装置
	自動停止位置復帰操作レバー
	各扉リミットスイッチ
	脱落防止センサー
	ファイナルリミットスイッチ
上、下限リミットスイッチ	
上、下減速リミットスイッチ(上・下部終端強制減速装置)	
警報装置(メロディ付警告灯)	
逆相防止装置	
非常口	

