


伸縮架台仕様 (オプション)



定格荷重表

	R-32m	R-37m	R-40m	R-45m
3m	22.00	25.00	25.00	22.00
4m	23.50	25.00	25.00	22.00
5m	25.00	25.00	25.00	22.00
↓	↓	↓	↓	↓
26m	↓	↓	↓	22.00
27m	↓	↓	25.00	21.50
28m	25.00	25.00	24.50	21.00
29m	24.51	23.95	23.50	20.50
30m	23.30	22.90	22.50	20.00
31m	22.40	22.02	21.60	19.50
32m	21.50	21.14	20.70	19.00
33m		20.26	19.80	18.50
34m		19.38	18.90	18.00
35m		18.50	18.00	17.50
36m		17.75	17.30	16.86
37m		17.00	16.60	16.22
38m			15.90	15.58
39m			15.20	14.94
40m			14.50	14.30
41m				13.84
42m				13.38
43m				12.92
44m				12.46
45m				12.00

仕様

最大揚程 (m)	305	305	305	235	
最大設置高 (m)	305	300	295	220	
起伏	m/s	0.35	0.42	0.46	0.49
	s	82	81	80	83
速度	ノッチ	1~5			
	巻荷重 (t)	25~22~2			
上速度	m/s	0.48~0.54~2.08			
	m/min	29~33~125			
旋回	rad/s	~0.063 (任意設定)			
	rpm	~0.6 (任意設定)			
電動機	巻上	145kW 4P 40%ED インバータ制御			
	起伏	45kW 4P インバータ制御			
	旋回	15kW 4P インバータ制御			
	昇降	22kW 6P 油圧制御			
電源	400V 50Hz (440V 60Hz)				
昇降方式	方式	油圧クライミング方式			
	ストローク	1.5m			
安全装置	モーメントリミッタ 巻過防止装置 起伏制限装置 作業範囲制限装置				
最大分割重量	小バラシ時: 9.3t (マスト除く)				

